

SAKRET®

TÉRBURKOLÁS,
KERTÉPÍTÉS

SAKRET®



Terméskő, térkő fugázók
Ágyazó habarcsok
Egyéb térburkolási anyagok

Időtálló minőség az építőiparban!

9





A tartós kültéri burkolat anyagai

Térburkolás a SAKRET-től

Egy építkezés a ház elkészültével nem ér véget. Életminőségünknek, épített környezetünknek ugyan olyan fontos meghatározói a külső terek, kertek, parkok, utak, közterek. A teljesség igényével kínálunk kiváló minőségű anyagokat, mind az igényes, tartós térburkolatok kialakításához, mind egyéb köztéri, kerti létesítmény építéséhez.



SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen katalógusban direkt vagy indirekt módon idézett DIN, VDI, VDE, MSZ EN, WTA és ehhez hasonló jogszabályok, előírások vagy irányelvek helyességét, teljességét vagy aktualitását illetően. Ilyen és hasonló esetben javasolt az idevonatkozó előírások vagy irányelvek teljes és éppen aktuális változatának használata.

A SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG irányelvei megkívánják a jelen katalógusban szereplő kiváló minőségű termékek szak- és előírásszerű felhasználását. A termékekre vonatkozó információk, és adatok hivatottak biztosítani a termékek megfelelő ipari felhasználását. Jelen katalógusban szereplő, a termékkel kapcsolatos javaslatok nem mentesítik a felhasználót a termék szükségszerű a felhasználást megelőző kipróbálásától, valamint a törvényi előírások vagy műszaki szabályzatok betartásától.



TÉRBURKOLÁS, KERTÉPÍTÉS

◆ Rétegrendi javaslat	2
◆ Terméskő, térkő fugázók	3 - 4
◆ Ágyazó habarcsok	4 - 5
◆ Egyéb térburkolási anyagok	6





- 1** - tömörített talaj
- 2** - kavics ágyazat
- 3** - méretezett teherhordó aljzatbeton
- 4** - **BM/NBM 4 HB/NBM 4 D** ágyazóhabarcs
- 5** - térburkolat
- 6** - **ZPF/PFE** térköfugázó



Ágyazóhabarcs terítése



Burkolólapok kenése



Térkövek elhelyezése



Térkövek pontos illesztése

TERMÉSKŐ, TÉRKŐ FUGÁZÓK

SAKRET® TNF tufás terméskő fugázó

Tulajdonságok

- kidolgozatlan felületű terméskőlapokból készült padlóburkolatok fugázásához használatos
- bel- és kültéri munkákhoz egyaránt alkalmas - fagyálló
- MSZ EN 13888 szabvány szerint CG 1
- víztaszító
- hidraulikus kötésű
- repedésmentesen köt
- flexibilis, könnyen feldolgozható
- elszíneződésre nem hajlamos
- import termék, hosszabb szállítási határidővel

Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Raklapsúly	Egyéb
44050025	Kidolgozatlan, szabálytalan formájú terméskőlapokból készített burkolat hézagainak rugalmas fugázási munkáihoz. Fugaszélesség: 6-30 mm	kb. 0,5 - 1,0 kg/m ² 30x30-as lapok esetén: kb. 0,5 kg/m ² 20x20-as lapok esetén: kb. 0,7 kg/m ²	25 kg zsák 42 zsák/raklap	1050 kg	CG1



SAKRET® PF-1 kőburkolat fugázó

Tulajdonságok

- egy komponensű speciális műgyanta kötésű kőburkolatfugázó
- természetes és mesterséges kővek, térkövek kis- és nagyméretű fugáinak kitöltésére
- kis, gyalogosforgalmi terhelésnél
- egykomponensű, műgyantakötésű
- vízáteresztő, könnyen feldolgozható
- feldolgozásra kész, levegő hatására kikeményedő
- repedésmentes, tartós, jól alakítható
- 24 óra elteltével járható, 7 nap elteltével terhelhető
- kültéri, fagyálló, vízáteresztő
- természetes és mesterséges kővekhez
- speciális, készre kevert műgyantakötésű keverék, mely a levegő hatására köt meg
- új és régi kőburkolatokhoz
- alacsony terhelésű, kerti utak, teraszok, kis gyalogos forgalomnak kitett terhelésekhez - 8-20 mm fugaszélesség és >30mm fugamélység esetén
- nem javasolt vízzáró aljakatok fugázására, kocsibeállók fugázására
- import termék, hosszabb szállítási határidővel

Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Raklapsúly	Egyéb
13100025	Műgyanta kötőanyagú térkőfugázó. Normál terhelésű, vízáteresztő. Fugamélység: 30 mm Fugaszélesség: 5 mm	17x17: kb. 4,5 kg/m ² 11x11: kb. 6,9 kg/m ² 7x7: kb. 10,3 kg/m ² (8 mm-es fugával)	25 kg vödör 24 db/raklap	600 kg	Szürke Kőszürke Antracit Homok



SAKRET® PFE-2/PFE-2w kőburkolat fugázó

Tulajdonságok

- 2 komponensű epoxigyanta tartalmú kövezetfugázó habarcs
- nagy szilárdságú, nagy mechanikus ellenálló képességű (pl. utcaseprő- és tisztítógépek), vegyszerálló, vízáteresztő
- gépjárműforgalommal kis részben terhelhető
- a SAKRET PFE 2 kövezetfugázó habarcs többek között pl. sétálóutca, gyalogosövezetek, kis igénybevételű gépjárműforgalommal terhelte területek, dekoratív módon kialakított előterek és járdák régi vagy új kövezetének fugázására szolgál
- import termék, hosszabb szállítási határidővel
- szürke, kőszürke, antracit, homok színben
- fehér színben is kapható (PFE-2w)

Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Raklapsúly	Egyéb
13110025	Kétkomponensű, epoxigyanta bázisú térkőfugázó, fokozott terhelésre. Vízáteresztő. Fugamélység: 30 mm Fugaszélesség: 5 mm	17x17: kb. 4,5 kg/m ² 11x11: kb. 6,9 kg/m ² 7x7: kb. 10,3 kg/m ² (8 mm-es fugával)	25 kg vödör 24 db/raklap	600 kg	Szürke Kőszürke Antracit Homok
13110925	Kétkomponensű, epoxigyanta bázisú térkőfugázó, fokozott terhelésre. Vízzáró. Fugamélység: 30 mm Fugaszélesség: 10 mm	17x17: kb. 4,5 kg/m ² 11x11: kb. 6,9 kg/m ² 7x7: kb. 10,3 kg/m ² (8 mm-es fugával)	25 kg vödör 24 db/raklap	600 kg	Fehér



TERMÉSKŐ, TÉRKŐ FUGÁZÓK

SAKRET® ZPF/ZPF 70 térkő fugázó

Tulajdonságok

- hidraulikus kötésű, szulfátálló fugázóanyag természetes és mesterséges kövek, térkövek nagyméretű fugáinak kitöltésére, fugázására
- nagy forgalmú igénybevételek esetében
- nagy szilárdságú, gyorskötésű, fagyálló
- izapolható, könnyen átmosható
- repedésmentes, tartós, jól alakítható, nem éghető
- ül- és beltéri, elsősorban aljzatra
- természetes mesterséges kövekhez
- fagyálló, gyors kötésű
- nedvszívó és nem nedvszívó kövek esetén
- forgalmas terek, kocsibejárók, gépkocsi forgalomnak kitett útszakaszok díszkövel kirakott felületeihez
- 5-35 mm fugaszélesség és mélység esetén
- nem javasolt vízáteresztő felületek fugázására



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
44080025	Hidraulikus kötésű fugázóanyag természetes kövek, térkövek (macskakövek) nagyméretű fugáinak kitöltésére, fugázására. Nagy forgalmú igénybevételek esetében.	Felhasználástól függ: kb. 1,5 - 10,0 kg/m ²	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	CG2 WA Sötétszürke
44087025	Hidraulikus kötésű fugázóanyag természetes és mesterséges kövek, térkövek nagyméretű fugáinak kitöltésére, fugázására. Nagy végszilárdságú termék.	Felhasználástól függ: kb. 1,5 - 10,0 kg/m ²	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	CG2 WA Sötétszürke



ÁGYAZÓ HABARCSOK

SAKRET® BM ágyazó és falazóhabarcs

Tulajdonságok

- gyárilag előkevert cement-kötésű ágyazó és falazóhabarcs természetes kőburkolatok, műkő és betonburkolatok vízszintes fektetéséhez, ágyazáshoz
- a termék megfelel az "MSZ EN 998-2 szabványnak, M15 szilárdsági osztály besorolású
- jól alakítható, tömöríthető
- megszilárdult állapotban időjárás-, fagyálló
- ásványi kötésű, nem éghető
- kül- és beltéri munkálatokhoz
- közép- és vastagágyazatú habarcs
- új és régi lakó-, köz- és ipari épületek járófelületeinek kialakításához
- kerámia, műkő és természetes burkolatok fektetéséhez



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
44031030	Cementbázisú ágyazóhabarcs burkolatok fektetéséhez, ágyazáshoz. Középagyazat kialakítására. Természetes és mesterséges kövekhez. M15	Felhasználástól függ	30 kg zsák 42 zsák/raklap	1260 kg	Szürke



Tulajdonságok

- gyárilag előkevert cement-kötésű ágyazó habarcs természetes kőburkolatok, műkö és betonburkolatok vízszintes fektetéséhez, ágyazáshoz
- nagy forgalmú terhelések esetében
- magas cementpép-tartalmú, szulfátálló ágyazó habarcs
- vízáró, jól alakítható cementhabarcs szálerősítéssel
- megszilárdult állapotban időjárás-, fagyálló, sóálló, szulfátálló
- kül- és beltéri munkálatokhoz
- közép- és vastagágyazatú habarcs
- új és régi köz- és ipari épületek járófelületeinek kialakításához
- kerámia, műkö és természetes kőburkolatok ágyazására
- a termék megfelel az "MSZ EN 998-2 szabványnak, M35 szilárdsági osztály besorolású
- MSZ EN 4789 szabvány besorolása alapján GK4-C35/45-XV3(H)-XC3
- ásványi kötésű, nem éghető



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
13151130	Cementbázisú, szálerősített ágyazóhabarcs vízáró, fokozott terhelésű burkolatok fektetéséhez, ágyazásához. Közép- és vastagágyazat kialakítására. Természetes és mesterséges kövekhez. M35	Felhasználástól függ	30 kg zsák 42 zsák/raklap	1260 kg	Szürke

SAKRET® NBM 4 D kőburkolat ágyazóhabarcs

Tulajdonságok

- gyárilag előkevert cement-kötésű ágyazó habarcs természetes kőburkolatok, műkö és betonburkolatok vízszintes fektetéséhez, ágyazáshoz
- vízáteresztő tulajdonságú
- alkalmas személygépkocsi időszakos és gyalogos forgalomra
- magas cementpép-tartalmú, szűrőbeton tulajdonságú ágyazó habarcs
- vízáteresztő, jól alakítható cementhabarcs
- megszilárdult állapotban időjárás-, fagyálló, sóálló,
- a termék megfelel az „MSZ EN 998-2 szabványnak, M25 szilárdsági osztály besorolású
- MSZ EN 4789 szabvány besorolása alapján GK4-C25/30
- ásványi kötésű, nem éghető
- kül- és beltéri munkálatokhoz
- közép- és vastagágyazatú habarcs
- új és régi köz- és ipari épületek járófelületeinek és tám-mellvédfalainak kialakításához
- kerámia, műkö és természetes kőburkolatok ágyazására, falazására



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
13151025	Cementbázisú, szálerősített ágyazóhabarcs vízáteresztő, fokozott terhelésű burkolatok fektetéséhez, ágyazásához. Közép- és vastagágyazat kialakítására. Természetes és mesterséges kövekhez. M25	Felhasználástól függ	30 kg zsák 42 zsák/raklap	1260 kg	Szürke

EGYÉB TÉRBUKOLÁSI ANYAGOK

SAKRET® QS szárított kvarchomok

Tulajdonságok

- magas kvarctartalom
- fagyálló
- pormentes, tűzi szárított nem tartalmaz szerves anyagot
- 0,4-1,25 mm szemcseméret, frakciókban
- kül- és beltéri alkalmazás
- térburkolatok fugáinak besöpréséhez
- műgyanták töltésére
- ipari padlók műgyantarétegének szórásához
- építőipari felhasználásra
- sportpályák, műfüvek töltéséhez
- téli csúszásmentesítésre



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
81000025	Szárított, frakcionált kvarchomok többcélú felhasználásra. Alkalmazható sport, hobbi és építési célokra.	Felhasználástól függ	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	0,4 - 1,25 mm

SAKRET® TS térkő- és sporthomok

Tulajdonságok

- tűziszárított és osztályozott szóróhomok, mely megfelel az Ütügyi előírásoknak
- 0,0-1,25 mm szemcseméret
- kül- és beltéri alkalmazás
- térburkolatok fugáinak besöpréséhez
- hézagkitöltésre
- építőipari felhasználásra
- sportpályák, műfüvek töltéséhez
- szárított
- osztályozott



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
81000125	Tűziszárított és osztályozott szóróhomok, mely megfelel az Ütügyi előírásoknak. Alkalmazható sportpályák (pl. műfüves pálya), sportlétesítmények játszótérek, homokozó építési célokra.	Kb. 1-2 kg/m ² rétegenként	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	0,0 - 1,25 mm

SAKRET® Setz-Fix oszloprögztítő beton, gyorskötésű

Tulajdonságok

- nagy szilárdságú, gyárilag előkevert gyorskötésű szárazbeton, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt vízzel kell összekeverni
- kül- és beltéri alkalmazhatóság
- a termék kikötve víz-, fagy- és időjárásálló
- egyszerű bedolgozás, nem igény keverést, de keverhető is, könnyen feldolgozható kézi eszközökkel
- egy rétegben 20 cm vastagságban dolgozható be
- kertépítési elemek (pl.: oszlopok, acél kötőelemek, rudak stb.) alaptömb jellegű rögzítéséhez.
- kisebb terhelésű építmények alapozási feladataihoz (pl.: tereplépcső)
- keveréshez szükséges eszközök nélküli feladatokhoz
- nem igényel keverést, a porterméket a felhasználás helyére kell tölteni majd vizet kell ráönteni



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
44073125	Cementbázisú, gyorskötésű, nagy szilárdságú oszloprögztítő habarcs. Alkalmazásakor nincs szükség vödörre vagy keverőre. A beöntött száraz poranyagot az oszlop behelyezése után meg kell locsolni.	Felhasználástól függ	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	könnyen feldolgozható



Egy építkezés a ház elkészültével nem ér véget. Életminőségünknek, épített környezetünknek ugyan olyan fontos meghatározói a külső terek, kertek, parkok, utak, közterek. A teljesség igényével kínálunk kiváló minőségű anyagokat, mind az igényes, tartós térburkolatok kialakításához, mind egyéb köztéri, kerti létesítmény építéséhez.





SAKRET®

TÉRBURKOLÁS, KERTÉPÍTÉS



9

Időtálló minőség az építőiparban!

© **SAKRET HUNGÁRIA Bt.**

A SAKRET Trockenbaustoffe Europa tagja

H-9241 Jánossomorja, Új Ipartelep

Tel.: +36 96 565 192

E-mail: sakret@sakret.hu

WWW.SAKRET.HU